



Cetus înglobează într-o singură vitrină de dimensiuni reduse, comparativ cu volumul de încărcare, o insulă de congelare (BT) și o vitrină verticală de congelare (BT) cu uși. Dimensiunile considerabile ale bazinului inferior permit depozitarea pachetelor mai mari, în timp ce partea verticală e folosită în mod normal pentru produsele de tip "take away". Ansamblul frigorific mai are în dotare: două agregate frigorifice interne controlate electronic; iluminare internă atât pentru bazinul inferior cât și pentru partea verticală; uși de sticlă mobile la insula de congelare, pentru a limita dispersia frigului și consumul de energie electrică.

The combined wall cabinet Cetus has reduced external dimensions without compromising the display volume. It has a low temperature base with either an upper cabinet with positive temperature (open) or low temperature (with doors). The considerable dimensions of the base allow the display of products packed in bigger boxes. This with the functionality of a cabinet having two plug-in units with electronic control, standard lighting both in the base and in the superstructure, sliding covers in the base, in order to grant reduced heat losses and energy saving.

Cetus	Lungime totală	Lungime internă bază	Volumul util bază	Volumul util suprastructură	Temperatura de exercițiu	Puterea frigorifică bază	Puterea frigorifică suprastructură	Puterea totală
	Length	Basin internal length	Basin net capacity	Superstructure net capacity	Working temperature	Basin refrigeration power	Superstructure refrigeration power	Total power
	mm	mm	dm ³	dm ³	°C	W (-30°C +45°C)	W (-30°C +45°C)	W (230V/50Hz)
137 BT/BT	1370	1250	305	188	-18°/-20°C	856	754	2100
200 BT/BT	1995	1875	458	283		1161	856	2500

Accesorii/Accessories



Chenare preț transparente pentru rafturi
Transparent shelf ticket channel